

THK LM Guide HR TYPE

คุณสมบัติและการใช้งาน เป็นราง 2 ราง แต่ละรางมีเม็ดลูกปืน 2 แถววางเป็นมุม 45 องศา สำหรับพื้นที่ที่มีความสูงน้อย สามารถปรับ Clearance ได้

	918	1123	1530	2042	2555	3065	3575	4085	50105	60125
HR_____	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HR_____M	/	/	/	/	/					
HR_____T				/	/	/	/	/	/	
HR_____TM				/	/					
ความยาวรางมาตรฐานสูงสุด										
สแตนเลส	300	500	1600	2200	2600	3000	3000	3000	3000	3000

ข้อควรคำนึง

- 1 จำหน่ายเป็นชุด หรือเฉพาะ Block เท่านั้น
- 2 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ราง + จำนวนหัวบน 1 ราง
เช่น 2HR2042UU+150LH = 2 รางยาวรางละ 150 มิล แต่ละรางมี 2 หัว
- 3 เบอร์ 918 - 2555 มีทำแบบสแตนเลสด้วย
- 4 สามารถทำตัว Adjust Clearance ได้
- 5 Grade - มีเกรดความละเอียด 5 เกรด คือ Normal / H-High / P-Precision / SP-Super Precision / UP-Ultra Precision
- 6 สามารถดัดแปลงเพื่อใช้แทน VR ได้