

THK LM Guide HSR series

คุณสมบัติและการใช้งาน

เม็ดลูกปืน 4 แถว 2 แถววางทำมุม 45 องศาซึ่งกันและกัน สามารถวางได้ทุกแนว ระบาย / ตั้งฉากกับพื้น / แขนงผนัง / แขนงเพดาน

	8	10	12	15	20	25	30	35	45	55	65	85	100	120	150
HSR_A				/	/	/	/	/	/	/	/	/			
HSR_AM				/	/	/	/	/							
HSR_LA					/	/	/	/	/	/	/	/			
HSR_LAM					/	/	/	/							
HSR_B				/	/	/	/	/	/	/	/	/			
HSR_BM				/	/	/	/	/							
HSR_LB					/	/	/	/	/	/	/	/			
HSR_LBM					/	/	/	/							
HSR_R				/	/	/	/	/	/	/	/	/			
HSR_RM	/	/	/	/	/	/	/	/							
HSR_HR													/	/	/
HSR_LR					/	/	/	/	/	/	/	/			
HSR_LRM					/	/	/	/							
HSR_CA					/	/	/	/	/	/	/	/			
HSR_CAM					/	/	/	/							
HSR_HA					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HSR_HAM					/	/	/	/							
HSR_CB					/	/	/	/	/	/	/	/			
HSR_CBM					/	/	/	/							
HSR_HB					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HSR_HBM					/	/	/	/							
HSR_YR				/	/	/	/	/	/	/	/				
HSR_YRM				/	/	/	/	/							
ความยาวรางมาตรฐานสูงสุด															
เหล็ก				3000	3000	3000	3000	3000	3090	3060	3000	3000	3000	3000	3000
สแตนเลส	275	470	670	1240	1480	2020	2520	2520	-	-	-	-	-	-	-

ข้อควรคำนึง

1. มีจำหน่ายแยกหัวแยกราง เฉพาะ Normal Grade ยกเว้น HSR 8 - 12 และ 85 - 150
2. ไม่สามารถใช้สลับหัวรางกับรุ่น SHS ได้
3. HSR 8-12 ผลิตเฉพาะรุ่น R และ Stainless เท่านั้น
4. Radial Clearance ได้ถึง C0
5. Grade - มีเกรดความละเอียด 5 เกรด คือ Normal / H-High / P-Precision / SP-Super Precision / UP-Ultra Precision
6. มีอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น LaCS , QZ