

THK LM Guide RSR_V RSR_Z RSH_WV RSH_Z

RSR_WV RSR_WZ RSH_WV RSH_WZ

คุณสมบัติและการใช้งาน เม็ดลูกปืน 2 แถวแบบ Gothic Arch Groove ใช้สำหรับงานที่ต้องการความเร็วแต่รับน้ำหนักน้อย

	3	5	7	9	12	15	20	3W	5W	7W	9W	12W	15W
RSR_M	/	/	/										
RSR_VM				/(KM)	/	/	/						
RSR_N	/	/	/	/	/	/	/						
RSR_WM								/	/	/			
RSR_WV											/	/	/
RSR_WVM											/	/	/
RSR_WN								/	/	/	/	/	/
RSR_ZM			/	/	/	/							
RSR_WZM			/	/	/	/				/	/	/	/
RSH_M			/	/(KM)	/								
RSH_ZM			/	/	/								
RSH_WZM										/	/	/	/
ความยาวรางมาตรฐานสูงสุด													
สแตนเลส	200	200	300	1000	1340	1430	1800	100	200	400	1000	1430	1800

ข้อควรคำนึง

- 1 จำหน่ายเป็นชุดเท่านั้น
- 2 ไม่สามารถใช้สลับหัวรางได้
- 3 มีทำเฉพาะสแตนเลส ยกเว้น RSR_WV
- 4 Radial Clearance ได้เพียง C1
- 5 Grade - มีเกรดความละเอียด 3 เกรด คือ Normal / H-High / P-Precision /
- 6 การนำ Block ออกจากรางเม็ดจะหลุดหมด ยกเว้น รุ่น RSH
- 7 ได้พัฒนารุ่นใหม่ SRS มีรัง และ SRS_G เม็ดเรียงติดกัน