

## THK LM Guide SHW series

### คุณสมบัติและการใช้งาน

เม็ดยูเอ็ป 4 แถว 2 แถววางทำมุม 45 องศาซึ่งกันและกัน สามารถวางได้ทุกแนว  
หน้ารางกว้าง สามารถใช้รางเดี่ยวและรับ Moment ได้ดี

	12	14	17	21	27	35	50
SHW_CA				/	/	/	/
SHW_CAM	/	/	/				
SHW_CR				/	/	/	/
SHW_CRM	/	/	/				
SHW_HRM	/						
ความยาวรางมาตรฐานสูงสุด							
เหล็ก				1900	3000	3000	3000
สแตนเลส	1000	1430	1800				

### ข้อควรคำนึง

- มีจำหน่ายแยกหัวแยกราง เฉพาะ Normal Grade
- รุ่น 12 14 17 มีผลิตเฉพาะสแตนเลสเท่านั้น
- รุ่น 21 27 35 50 มีผลิตเฉพาะเหล็กเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้สลับหัวรางกับรุ่น HRW ได้
- Radial Clearance ได้เพียง C1 ยกเว้น รุ่น 35 50 ที่ทำ C0 ได้ด้วย
- Grade - มีเกรดความละเอียด 5 เกรด คือ Normal / H-High / P-Precision / SP-Super Precision / UP-Ultra Precision
- มีอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น LaCS , QZ
- ทุกรุ่นไม่มีหัวอัดจารบีมาให้