

THK LM Guide SR and SSR series

คุณสมบัติและการใช้งาน

เม็ดลูกปืน 4 แถว 2 แถวบนทำมุม 90 องศาชนกับพื้น เหมาะกับงานแนวระนาบโดยตรง

ส่วน 2 แถวข้าง ทำมุม 30 องศา เพื่อประกอบ

	15	20	25	30	35	45	55	70	85	100	120	150
SSR_XV	/	/	/									
SSR_XVM	/	/	/									
SSR_XW	/	/	/	/								
SSR_XWM	/	/	/	/								
SSR_XTB	/	/	/									
SR_V	/	/	/	/	/							
SR_VM	/	/	/	/	/							
SR_W	/	/	/	/	/	/	/					
SR_WM	/	/	/	/	/							
SR_T								/	/	/	/	/
SR_SB	/	/	/	/	/							
SR_SBM	/	/	/	/	/							
SR_TB	/	/	/	/	/	/	/					
SR_TBM	/	/	/	/	/							
ความยาวรางมาตรฐานสูงสุด												
เหล็ก	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
สแตนเลส	1240	1480	2020	2520	2520	-	-	-	-	-	-	-

ข้อควรคำนึง

- มีจำหน่ายแยกหัวแยกราง เฉพาะ Normal Grade
- สามารถใช้สลับหัวรางได้ทั้ง SR และ SSR ได้ เฉพาะ Normal Grade
- ราง 15 มีทั้งใช้กับน๊อต M3 และ M4 (Y)
- Radial Clearance SR ได้ถึง C0 แต่ SSR ได้เพียง C1 เท่านั้น
- Grade - มีเกรดความละเอียด 5 เกรด คือ Normal / H-High / P-Precision / SP-Super Precision / UP-Ultra Precision
- ในรุ่น 2 รู V SB ควรใช้ 2 Blocks บน 1 รางเพื่อรับ Moment